



**QVAR**  
**Auto**

# RADIOX PREMIUM

## COOLANT /ANTIFREEZE – AMARILLO

### REFRIGERANTE RECOMENDADO PARA VEHÍCULOS FORD®

#### DESCRIPCIÓN GENERAL

**RADIOX PREMIUM-50 (Am)**, es un fluido refrigerante de motor, anticorrosivo y elevador del punto de ebullición, especialmente desarrollado para ser utilizado en el sistema de enfriamiento de motores de combustión interna que operen con gasolina o gas.

**RADIOX PREMIUM-50 (Am)**, fue desarrollado, probado y verificado con los mas altos estándares de calidad, para cumplir con todas las especificaciones de los repuestos originales Ford®.

**RADIOX PREMIUM-50 (Am)**, emplea etilenglicol como fluido base, sales orgánicas como inhibidores de corrosión y polímeros orgánicos como estabilizantes, que protegen contra la erosión, la oxidación, la cavitación y la formación de depósitos, prolongando la vida útil de las piezas fabricadas con los metales usados con mayor frecuencia en el circuito de refrigeración del motor, incluido aluminio, cobre, estaño, bronce, acero, hierro.

**RADIOX PREMIUM-50 (Am)**, cumple las exigencias para propiedades físicas, químicas, funcionales y de desempeño contempladas en la norma internacional ASTM D3306 para fluidos refrigerantes de motor base glicol de uso en automóviles y equipo ligero.

**RADIOX PREMIUM-50 (Am)**, cumple con las normas internacionales para los métodos de ensayo estándar: ASTM D1120, ASTM D1121, ASTM D1122, ASTM D1177, ASTM D1287, ASTM D1384, ASTM D1881, ASTM D1882, ASTM D2570, ASTM D2809 y ASTM D4340.

#### PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Apariencia:	Líquido Translúcido
Color:	Amarillo Tenue
pH, 25 °C:	7,50 a 9,50
Gravedad específica, 15,5° C:	Mínimo 1,066
Alcalinidad de reserva, ml:	Mínimo 4,0
Punto de ebullición, °C, 760 mm Hg:	Mínimo 108
Punto de ebullición, °C, 15 psi:	Mínimo 129
Punto de congelación, °C:	Máximo -37

#### INSTRUCCIONES DE USO

**RADIOX PREMIUM-50 (Am)**, es un producto pre diluido 50/50, listo para usar. Adicionar directamente al sistema de enfriamiento del motor. No mezclar con agua.

Antes de emplear **RADIOX PREMIUM (Am)**, siga las siguientes instrucciones:

1. Verifique que el sistema de enfriamiento tenga tanque de expansión.
2. Drene y limpie el sistema con agua limpia.
3. Detecte fugas en el circuito de enfriamiento del motor.
4. Reemplace las partes defectuosas.
5. Llene el sistema con **RADIOX PREMIUM-50 (Am)**, hasta el nivel mínimo indicado en el tanque de expansión.

Para garantizar la continua protección del sistema de enfriamiento del motor de su vehículo, se recomienda reemplazar **RADIOX PREMIUM-50 (Am)**, cada 260.000 kilómetros.

#### PRECAUCIONES

No ingerir, en caso de ingestión ingerir abundante agua, inducir al vómito y buscar ayuda médica especializada.

Evitar el contacto directo con la piel y los ojos, en caso de contacto con el líquido, lavar la parte afectada con abundante agua, y de ser necesario buscar atención médica especializada.

Mantener los recipientes bien cerrados y fuera del alcance de niños y animales. No reutilizar el envase.

#### PRESENTACIÓN

**RADIOX PREMIUM-50 (Am)**, se distribuye en paquetes de 4 envases plásticos de un galón, en carboyas plásticas de 20 litros, en tambores plásticos de 200 litros.

#### CONTROL DE DOCUMENTO

**Emisión: Febrero 28 de 2012**

**Revisión 4: Noviembre 28 de 2017**

**Preparado por: Qco. Héctor Raúl Rodríguez Báez**



Calidad Garantizada desde 1983

RIF: J-07540822-5